

GUILLOTINAS HIDRAÚLICAS DE PRECISIÓN EBA 551-06 / 551-06 LT

CARACTERÍSTICAS

- Precisión hidráulica para la cuchilla y el pisón
- Accionamiento electromecánico del tope trasero por eje de precisión
- Presión del pisón ajustable de forma progresiva (min. 200/ max. 1100 daN)
- Pletina de presión
- Mando electrónico con regulación variable de la velocidad para el desplazamiento del tope trasero (53 mm/s)
- Pedal mecánico para presión anterior o para indicación de la línea de corte
- Luz indicadora de la línea de corte con LED's luminosos y duraderos
- Las coberturas de las mesas frontales y traseras son de acero fino
- Cuchilla de acero de alta calidad HSS
- Descenso de la cuchilla oscilante para un corte de calidad
- Sólidas guías de la cuchilla, en ambos lados, ajustables
- Profundidad de la cuchilla ajustable
- Montada sobre ruedas

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD «SCS» SAFETY CUTTING SYSTEM

- Portección electrónica de seguridad de la mesa frontal con fotocélula
- Tapa de seguridad transparente en la mesa trasera
- Accionamiento de seguridad a dos manos, controlado electrónicamente
- Retorno automático de la cuchilla desde cualquier posición
- Interruptor principal y cerradura de seguridad con llave
- Control de 24 V
- Dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo
- Taco de madera para capicular el papel



CONTROL PROGRAMABLE del tope trasero

- Lectura digital de medidas en cm o pulgadas – precisión a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas
- Teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas
- 99 programas con 99 pasos cada uno
- Los programas se ejecutan automáticamente
- Tecla de memorización de cortes repetitivos
- Autodiagnóstico con control de errores y indicación en el display
- Conmutación de mm a pulgadas
- Calidad "Made in Germany"

ACCESORIOS OPCIONALES

- Mesas frontal y trasera con aireación (versión LT)
- Mesas laterales derecha-izquierda

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EBA 551-06 / 551-06 LT
Luz de corte en mm	550
Altura de corte en mm	95 / 92 ¹
Profundidad trasera de la mesa en mm	570
Profundidad forntal de la mesa en mm	460
Corte mínimo en modo de programación en mm	32 / 60 ¹
Alimentación* Voltios/ Hz	230 / 50
Potencia del motor en Kw	1,5
Dimensiones ancho/profundidad/altura) en mm	1070/1630 ² x 1400 x 1370
Peso neto en kg	350

Otros voltajes disponibles sobre pedido.
Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios.09/09.

¹ con pletina de presión ² con mesas laterales

